

SÉRIE CV

L I N H A D E G A B I N E T E O U T D O O R

LEYARD
PLANAR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO


NOME DO PARÂMETRO	CV2.5S	CV 2.5S	CV3S	CV3S	CV4S	CV4S	CV5S	CV6S	CV8S	CV10-S
Pixel Config.	SMD									
Pitch(mm)	2.5	2.5	3	3	4	4	5	6	8	10
Mod. Res. (WxH)	128x64	128x64	104x52	104x52	80x40	80X40	64x32	54x27	40x20	32x16
Mod. Size(mm)(WxHxD)	320x160x17	320x160x17	320x160x18	320x160x18	320x160x18	320x160x18	320x160x18	320x160x18	320x160x18	320x160x18
Module Weight(kg)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.5	0.47	0.46	0.49
Module Config.(WxH)	3x6	2x4	3x6	2x4	3X6	2X4	3X6	3x6	3x6	3x6
Cabinet Res. (WxH)	384x384	256x256	208x208	208x208	240X240	160X160	192X192	162x162	120x120	96x96
Cabinet Size(mm)(WxHxD)	960x960x80/104	640x640x90	960x960x80/104	640x640x90	960x960x80/104	640X640X90	960x960x80/104	960x960x80/104	960x960x80/104	960x960x80/104
Unit Area(m²)	0.9216	0.4096	0.9216	0.4096	0.9216	0.4096	0.9216	0.9216	0.9216	0.9216
Cabinet Weight (kg/m²)	40	14	40	14	40	14	40	40	40	40
Pixel Dens. (pixel/m²)	160000	160000	105625	105625	62500	62500	40000	28476	15625	10000
Surface Flatness(mm)	≤0.6	≤0.3	≤0.6	≤0.3	≤0.6	≤0.3	≤0.3	≤0.6	≤0.6	≤0.6
IP Grade (Front/Rear)	IP65/IP54									
Brightness(nits)	4500-5000	4500-5000	4500-5000	4500-5000	4500-5000	4500-5000	5000-6000	5000-6000	5000-6000	5000-6000
Color Temperature(K)	3000-10000 Adjustable									
Horiz. Viewing Angle(°)	160									
Vert. Viewing Angle(°)	140									
Dev. LED Lum. Center	≤3%									
Brig. Uniformity	≤97%									
Chrom. Uniformity	≤0.003Cx within									
Max. Power Cons. (W/m²)	770	770	712	712	861	861	750	694	809	800
Av. Power Cons. (W/m²)	257	257	237	237	287	287	250	231	270	265
Power Supply	AC 100~240V(50/60Hz)									
Drive Mode	Constant Current Drive									
Frame Rate(Hz)	50&60									
Refresh Rate(Hz)	≤3840/ ≤1920									
Lifetime(hrs)	100									
Operation Temp.(C °)	(-20~40)									
Storage Temp.(C °)	(-30~60)									
Oper. Humidity(RH)	10~80% no condensation									
Stor. Humidity(RH)	10~80% no condensation									

Observação: os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS




Aparência do gabinete




DIMENSÃO DO GABINETE

- 960 x 960: 2.5 ao 10mm
- 640 x 640: 2.5, 3 e 5 mm.




BRILHO DO GABINETE

5000- 6000 Nits
(para P6, P8,P10*)



TAXA DE ATUALIZAÇÃO

≥3840 (Hz)



PIXEL PITCH

Desenvolvido em variedade de
Pixel Pitch: 2.5s, 3s, 4s, 5s, 6s, 8s e 10s mm.

*Para verificar pixel pitch disponível em estoque do Brasil consulte seu vendedor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



- Manutenção traseira, fácil e rápida;
- Índice de proteção: IP65/IP54 traseira;
- Gabinete sem ventilação forçada com excelente dissipação de calor;
- 140° graus para uma visão superior de vários ângulos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ajuste inteligente de cor e temperatura:

Ajuste automático de brilho e cor, otimizando a exibição em diferentes condições de iluminação.

Longevidade do produto:

Projetado para suportar até 100.000 horas de uso, com desempenho duradouro e confiável.



Operação simplificada:

Cabos de conexão rápida facilitando a operação que reduz o tempo de instalação.

Gabinete Moderno:

Gabinete de alumínio de alta qualidade, uma solução leve e resistente, garantindo durabilidade em diversas condições de uso.

APLICAÇÕES

A linha de painéis de LED CV Outdoor, é ideal para aplicações de ambientes externos. Seu desempenho e alta resistência faz dessa solução ideal para aqueles que buscam impacto visual de publicidades e sinalizações públicas.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:

- Mobiliário urbano
- Empenas
- Rodovias
- Fachadas
- Estádios de futebol e muito mais



MOBILIÁRIO URBANO



LEYARD
PLANAR

METRÓPOLES.COM

GRANDES FORMATOS



AUTOMOBILISMO

**Lewis Hamilton testa
positivo para a
Covid-19 e está fora do
GP de Sakhir**

01/12

30 °C



LEYARD
PLANAR



GRANDES FORMATOS



LEYARD
PLANAR

BILLBOARD



LEYARD
PLANAR

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS



Ipiranga

E VOCÊ, JÁ ACUMULOU
KM DE VANTAGENS HOJE?

Raia

24h

Dozma Koski

Desde 1956

161

A GASOLINA QUE LIMPA O MOTOR DO SEU CARRO.

Oil Clean

GRUPO KLEMTZ

GRUPO KLEMTZ
NÚCLEO BRASILEIRO
MANTENEDORES AUTOMOTORES
KLEMTZ MANTENEDORES
PROMOTORES 1
PROMOTORES 2
PROMOTORES 3
PROMOTORES 4
PROMOTORES 5



LEYARD
PLANAR

NOSSOS SERVIÇOS

Para garantir uma experiência ainda melhor temos **PACOTES** de **SERVIÇOS** com uma equipe técnica especialista disponível para manter o desempenho e longevidade do seu equipamento. Uma equipe preparada e disponível em toda a América Latina faz toda a diferença no sucesso do projeto.



SUPORE
TÉCNICO



SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO



GERENCIAMENTO
DE PROJETOS



TREINAMENTO
DE USO



GARANTIA
ESTENDIDA



SERVIÇOS
ON SITE



WWW.LEYARD.COM.BR



CONTATOS LEYARD BRASIL E AMÉRICA LATINA

SÃO PAULO

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 Cj. 1905 - Vila São Francisco
CEP: 04711-130
sales.brazil@leyardgroup.com
WhatsApp: +55 (41) 99219-5297

CURITIBA

Rua Alto Paraná, 1424 - Emiliano Perneta
CEP: 83324-380
sales.brazil@leyardgroup.com
WhatsApp: +55 (41) 99219-5297

SIGA-NOS EM NOSSAS REDES SOCIAIS:



/leyardamericalatina



/leyardbrasil



/c/LeyardBrazil



/company-beta/5354959/